

Zeltausleihe Anfrage

Die Gemeinde verfügt über zwei Zelte, welche für kleine Anlässe ausgeliehen werden können.
Beim Aufstellung und Abbrechen des Zeltes muss immer eine Person von der Gemeinde mit dabei sein.
Die Zelte verfügen bei Bedarf über Seitenwände.

Auswahl Zelt grosses Zelt (6 m x 6 m) kleines Zelt (6 m x 3 m)

Art der Veranstaltung

Datum, Zeit der Veranstaltung

Datum und Zeit Aufstellen des Zeltes

Datum und Zeit Abbrechen des Zeltes

Kontaktperson für Rückfragen

Name, Vorname

Adresse/PLZ/Ort

Telefon/Mobil E-Mail

Bemerkung

Gebühr grosses Zelt pauschal 200 Franken / kleines Zelt pauschal 150 Franken.

Darin enthalten ist die Mithilfe beim Aufstellen und Abbrechen der Zelte durch einen Mitarbeiter der Gemeinde.
Zum Aufstellen der Zelte müssen insgesamt vier Personen anwesend sein.

Bitte das Gesuch per Post, per Fax oder per E-Mail an die Gemeindeverwaltung, Dorf 49, 9488 Schellenberg, senden.

- Die Bestätigung der Reservation erhalten Sie umgehend mit der Bestätigung des Aufbautermines.
- Für Beschädigungen am Zelt und für fehlendes Material ist der Mieter haftbar.
- Innerhalb des Zeltes darf nicht gegrillt werden.
- Beim Aufhängen von Lampen darauf achten, dass diese weder Seitenwänden noch Dachflächen berühren.
- Die Zeltwände und die Dachblachen dürfen nicht beschriftet oder beklebt werden und an den Blachen dürfen keine Befestigungen mit Sicherheitsnadeln oder ähnlichem erfolgen.
- Am Zeltgestell dürfen keine schweren Gegenstände aufgehängt werden.
- Das Zelt und die Seitenblachen dürfen nicht nass in die Taschen verpackt werden.

Ort/Datum Schellenberg, den

Veranstalter (Unterschrift)

Vorsteher

Kopie:
- Hauswart, Werkhof, Kassa

Beilage:
- Zeltmiete Detailinformationen

Hauswart

Informationen zur Zeltmiete

Grosses Zelt:

Ausmasse

Grundfläche 6 m x 6 m
Durchgangshöhe max. 2 m
Höhe gesamt max. 4.1 m

Materialliste

Anzahl	Bezeichnung	Erhalten	Retour
5	Seitenwände (3 m breit, 2 m hoch)		
2	Seitenwände mit Fenster (3 m breit, 2 m hoch)		
1	Seitenwand mit Türe (3 m breit, 2 m hoch)		
8	Fussplatten à 17 kg zum Beschweren der Füsse		
4	Zeltverbinder (falls ein zweites Zelt dazu gestellt wird)		
1	Dachrinne (6 m - falls ein zweites Zelt dazu gestellt wird)		
4	Heringe mit Schnüren zum Spannen		
1	Zeltgestell inklusive Dach in einer Tasche verpackt		

Kleines Zelt:

Ausmasse

Grundfläche 6 m x 3 m
Durchgangshöhe max. 2 m
Höhe gesamt max. 4.1 m

Materialliste

Anzahl	Bezeichnung	Erhalten	Retour
4	Seitenwände mit Fenster (3 m breit, 2 m hoch)		
1	Seitenwand mit Türe (3 m breit, 2 m hoch)		
6	Fussplatten à 17kg zum Beschweren der Füsse		
4	Zeltverbinder (falls ein zweites Zelt dazu gestellt wird)		
1	Dachrinne (6 m - falls ein zweites Zelt dazu gestellt wird)		
4	Heringe mit Schnüren zum Spannen		
1	Zeltgestell inklusive Dach in einer Tasche verpackt		

Montageanleitung

Aufstellen

1. Zelt komplett aus der Tasche nehmen, an jedes Eck eine Person und langsam in der Diagonale auseinanderziehen durch leichtes rütteln.
2. Dachgiebel mit den drei Alustangen austossen, bis diese einrasten. Drei Einrastpunkte.
3. An allen Aussenpfosten oben die schwarzen Halter aufstossen bis sie einrasten. Am besten unten auf die Fusspaletten stehen beim Aufstossen.
4. Aussenpfosten aussossen, dazu müssen die Bolzen an den Aussenpfosten gedrückt werden, drei Einrastpunkte.
5. Klettstreifen vom Dach an jedem Aussenpfosten und an den schwarzen Gelenken zwischen den Pfosten befestigen.
6. Die Seitenwände können mit den Klettstreifen an der Dachplane angemacht und an den Aussenpfosten mit den Klettsteigen befestigt werden. Sie können bei jedem Feld moniert werden.
7. Die Fussplatten bei den Aussenpfosten auf die Bodenplatten auflegen.
8. Das Zelt sollte, wenn möglich, an feste Gegenstände, z.B. Gebäude, Zäune oder Bäume, befestigt werden. An den Aussenecken bei der Dachplache sind Ringe angebracht, damit das Zelt befestigt werden kann. Im Rasen oder in Wiesen können zum Befestigen Heringe eingeschlagen werden, Bei starkem Wind und Schneefall kann das Zelt nicht verwendet werden.

Abbau

1. **Wichtig:** Die Dachplache und die Seitenwände müssen richtig trocken sein, bevor sie in den Taschen versorgt werden.
2. Alustangen beim Dachgiebel einfahren: Dazu müssen die Bolzen bei den Alustangen eingedrückt werden.
3. Alle Klettstreifen vom Dach lösen.
4. Rote Knöpfe oben an den schwarzen Haltern bei allen Aussenpfosten drücken und ein wenig nach unten ziehen.
5. Komplettes Einfahren der Aussenpfosten: Dazu Bolzen drücken bei den Alustangen.
6. An jedem Eck eine Person: Durch leichtes Rütteln gegen die Mitte des Gestell zusammenfahren.
7. Zelt auf den Boden der Aussenhülle stellen. Aussenhütte darüber ziehen und mit Reissverschlüssen schliessen.
8. Darauf achten, dass alle Teile in die richtigen Taschen versorgt werden.